

Haag-Streit Octopus 101

Hersteller/ Vertrieb	Haag-Streit AG	
Umfeld/ Hintergrund	Abstand	42,5 cm
	Form	Halbkugel
	Leuchtdichte	10 cd/m ²
	Farbe(n)	Weiß, optional gelb
Reizmarke	Darbietung	Projektion
	Mechanik	-
	Bewegung mittels	Schrittmotor
	Pos.-Genauigkeit	gem. ISO-Norm
	Max. Exzentrizität	90°
	Größen	Goldmann I bis V
	Farbe(n)	Weiß, blau (436 nm)
	Leuchtdichtebereich	0,032 bis 1274 cd/m ² (blau 0,005 - 5 cd/m ²)
	Kontrastbereich	0,0032 bis 127,4 (0,16), für Hintergr.-Leuchtd. 10 cd/m ²
	LUE-Bereich	+25 dB bis -21,5 dB (+8 dB)
Kontrollen	Leuchtdichte-Abstufung	5 bzw. 1 dB, je nach Ausrüstung
	Fixation visuell	Infrarot-Kamera
	Fixation automatisch	nfrarot-Kamera, Pupillenpositionskontrolle bei laufender Auswertung
Kopfpositionierung	Zentrierung	Über Elektromotor
	Abstand	Fix
Ergebnis/Daten	Dokumentation	Festplatte im Steuerteil-PC
	Drucker	Ja
	Elektron. Speicherung	Festplatte
Bemerkungen	Zubehör	Optional Pen-Display für Kinetik

[zur Liste der kinetischen Perimeter](#)
[zur Hauptseite Kinetische Perimetrie](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/kp_ger_octopus101?rev=1754596154

Last update: **2025-08-07 21:49**

