## Octopus 1-2-3

| **Gerät** | **Name/ Hersteller** | **Haag-Streit AG** |
|---|---|---|
| Typ | 1-2-3 | |
| **Umfeld** | Abstand/ Form | Virtuell unendlich/ flach (Form der Bildebene) |
| | Farbe/ Leuchtdichte | weiß/10 cd/m² |
| **Stimulus** | System/ Maskierung | Direktprojektion /maskiert |
| | Größe | Goldmann III u. V |
| | Farbe | gelb (580 nm) |
| | Leuchtdichtebereich | 0,013 bis 1337 cd/ m² |
| | Kontrastbereich (Norm) | 0,013 bis 134 (0,08) |
| | LUE- Bereich (Norm) | +19 dB bis –21 dB (+11 dB) |
| | Nutzbare dynamische Breite | 32 dB |
| | Dauer | 100, 200, 500 ms |
| **Punktraster** | Gradbereich | 0° - 30° |
| | max. Punktzahl | >40000 |
| | max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30° | 0,25°/ 0,25°/ 0,25° |
| **Strategie** | Überschwellig/ Niveaus | 4 dB/ 2 Niveaus |
| | Schwellenmessung | 4 dB/ 2 dB, 2 dB Retest, optional dynamisch, TOP |
| **Kontrollen** | Fixation visuell | Video |
| | Fixation automatisch | Video |
| | Fangfragen | Falsch positiv und negativ (absolut und prozentual) |
| **Daten** | Speicher | 15 Untersuchungen, |
| extern unbegrenzt (PC) | | |
| | Druckertyp/ Format | extern Matrix-, Laser- Bubble- Jet-Drucker/ DIN A4 |
| | Auswertungsprogramme | Indizes, Klartextbeschreibung intern, PeriData extern, PeriTrend extern |
| **Bedienung** | Eingabe/Ausgabe/Interaktion | Tastatur/ Monitor/ Menü (mehrsprachig, selektierbar), integrierbar in EDV- Systeme |
| | Kopfpositionierung | Zentrierung mechanisch/ Abstand mechanisch |

**zur Liste der statischen Perimeter**
**zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=ger_tab_octopus123&rev=1699475942**

Last update: **2023/11/08 20:39**