Goldmann-Perimeter

Hersteller/ Vertrieb	**Haag-Streit AG**	
Umfeld/ Hintergrund	Abstand	30 cm
	Form	Halbkugel
	Leuchtdichte	10 cd/m^2
	Farbe(n)	Weiß (Normalglühlampe)
Reizmarke	Darbietung	Projektion
	Mechanik	Drehspiegel über Storchschnabel-Gestänge
	Bewegung mittels	Manuell
	Pos.-Genauigkeit	Untersucherbegrenzt
	Max. Exzentrizität	90°
	Größen	Goldmann I – V (entspr. 6,5’ bis 104’)
	Farbe(n)	Weiß, optional Farben
	Leuchtdichtebereich	3,2 bis 318 cd/m² (min./max.)
	Kontrastbereich	0,32 bis 31,8, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m²
	LUE-Bereich	+15 bis -5 dB
	Leuchtdichte-Abstufung	5 bzw. 1 dB, je nach Ausrüstung
Kontrollen	Fixation visuell	Durch Beobachtertubus
	Fixation automatisch	Nein
Kopfpositionierung	Zentrierung	Über Stellschraube
	Abstand	Über Stellschraube
Ergebnis/Daten	Dokumentation	Manuell
	Drucker	Nein
	Elektron. Speicherung	Nein
Bemerkungen	Zubehör	Fixiermarkenprojektor zur Untersuchung von Zentralskotomen Registrierplatte für statische Profilperimetrie

zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Hauptseite Kinetische Perimetrie
zur Startseite

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=kinetisches_perimeter_muster_tabelle&rev=1754557602

Last update: **2025/08/07 09:06**