

## Goldmann-Perimeter

<b>Hersteller/ Vertrieb</b>	<b>Haag-Streit AG</b>	
<b>Umfeld/ Hintergrund</b>	Abstand	30 cm
	Form	Halbkugel
	Leuchtdichte	10 cd/m <sup>2</sup>
	Farbe(n)	Weiß (Normalglühlampe)
<b>Reizmarke</b>	Darbietung	Projektion
	Mechanik	Drehspiegel über Storchschnabel-Gestänge
	Bewegung mittels	Manuell
	Pos.-Genauigkeit	Untersucherbegrenzt
	Max. Exzentrizität	90°
	Größen	Goldmann I - V (entspr. 6,5' bis 104')
	Farbe(n)	Weiß, optional Farben
	Leuchtdichtebereich	3,2 bis 318 cd/m <sup>2</sup> (min./max.)
	Kontrastbereich	0,32 bis 31,8, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m <sup>2</sup>
	LUE-Bereich	+15 bis -5 dB
<b>Kontrollen</b>	Leuchtdichte-Abstufung	5 bzw. 1 dB, je nach Ausrüstung
	Fixation visuell	Durch Beobachtertubus
	Fixation automatisch	Nein
<b>Kopfpositionierung</b>	Zentrierung	Über Stellschraube
	Abstand	Über Stellschraube
<b>Ergebnis/Daten</b>	Dokumentation	Manuell
	Drucker	Nein
	Elektron. Speicherung	Nein
<b>Bemerkungen</b>	Zubehör	Fixiermarkenprojektor zur Untersuchung von Zentralskotomen Registrierplatte für statische Profilperimetrie

[zur Liste der kinetischen Perimeter](#)  
[zur Hauptseite Kinetische Perimetrie](#)  
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=kp\\_ger\\_goldmann&rev=1754557148](https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_goldmann&rev=1754557148)

Last update: **2025/08/07 08:59**

