# Metrovision MonCvOne

| | | |
|---|---|---|
| **Hersteller/ Vertrieb** | **Metrovision** | |
| **Vertrieb** | **Hermann Meyer** | |
| **Umfeld/ Hintergrund** | Abstand | 30 cm |
| | Form | Halbkugel |
| | Leuchtdichte | 10 cd/m² (100 cd/m² gelb (optional)) (skotopisch & mesopisch optional) Model CR Weis blau rot skotopisch ~ 318 cd/m² Stufenweite 5 dB |
| | Farbe(n) | Weiß, gelb |
| **Reizmarke** | Darbietung | Projektion |
| | Mechanik | Drehspiegel |
| | Bewegung mittels | Mikroschrittmotor |
| | Pos.-Genauigkeit | bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8° |
| | Max. Exzentrizität | 105° |
| | Größen | Goldmann I, II, III, IV, V |
| | Farbe(n) | Weiß, Blau, Rot (CR bis zu 5 individuelle Farben) |
| | Leuchtdichtebereich | 0,032 (Modell CR 0,000032) ~ 3183 cd/m$^2$ |
| | Kontrastbereich | 0,0031,85 ~ 318 cd/m² |
| | LUE-Bereich | +25 to -26dB |
| | Leuchtdichte-Abstufung | - |
| **Kontrollen** | Fixation visuell | Infrarot Kamera, Monitor / Tablet, Binokular |
| | Fixation automatisch | Heijl-Krakau; Gaze Tracking (optional) |
| | Sonstiges | - |
| **Kopfpositionierung** | Zentrierung | Computertastatur / Tasten am Perimeter |
| | Abstand | Fest 30cm |
| **Ergebnis/Daten** | Dokumentation | PC bzw. Netzwerk |
| | Drucker | Windows kompatibler Drucker |
| | Elektron. Speicherung | Computer, Netzwerk, Ausdruck als PDF möglich, DICOM optional |
| **Bemerkungen** | Zubehör | Statisch und automatisch sowie manuell kinetisch in Echtzeit. Verschiedene Versionen mit zusätzlichen Funktionen und Funktions-Upgrades erhältlich. Z.B. Dunkeladaptation, Pupillometrie, EOG, iPRGC, Blitz-VEP, Blitz-ERG, FST, Aufnahme der Augenbewegung während der Untersuchung, Attraction Perimetrie für die Untersuchung von Kindern |

**zur Liste der kinetischen Perimeter**
**zur Hauptseite Kinetische Perimetrie**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_moncvone&rev=1754598256**

Last update: **2025/08/07 20:24**