# Octopus 900 der Fa. Haag-Streit AG, Schweiz

| **Hersteller** | **Haag-Streit AG** | |
|---|---|---|
| Umfeld | Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n) | 30 cm Halbkugel 1.27 cd/m2(4 asb) / 10 cd/m² (31,4 asb) weiß |
| Reizmarke | Darbietung Bewegung mittels Pos. Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE- Bereich | Projektion Schrittmotor gem. ISO-Norm 90° Goldmann I bis V weiß, rot 0,032 bis 3185 cd/m² 0,0032 bis 318,5 (0,16), f. Hintergr.-Leuchtd. 10 cd/m² +25 dB bis -25 dB (+8 dB) |
| Kontrollen | Fixation visuell Fixation automatisch Sonstiges | Infrarot-Kamera Infrarot - Kamera, Pupillenpositionskontrolle bei laufender Auswertung |
| Kopfpositionierung | Zentrierung Abstand | Über Elektromotor; automatische Nachführung bei Kopfbeweung Fix |
| Ergebnis/Daten | Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung | Festplatte im PC beliebig (am PC angeschlossen) Tastatur/Maus am Windows-PC |
| Bemerkungen | Zubehör | |

**zur Liste der kinetischen Perimeter**
**zur Hauptseite Kinetische Perimetrie**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_octopus900&rev=1699429855**

Last update: **2023/11/08 07:50**