

## Oculus Twinfield Perimeter

<b>Hersteller/ Vertrieb</b>	<b>Oculus Optikgeräte GmbH</b>	
<b>Umfeld/ Hintergrund</b>	Abstand	30 cm
	Form	Halbkugel
	Leuchtdichte	10 cd/m <sup>2</sup>
	Farbe(n)	Weiß (Normalglühlampe)
<b>Reizmarke</b>	Darbietung	Rückprojektion
	Mechanik	-
	Bewegung mittels	Motorisch
	Pos.-Genauigkeit	bis 10°: 0,1°, bis 30°: =0,5°; ab 30°: =0,8°
	max. Exzentrizität	ca. 70°
	Größen	Goldmann I und III
	Farbe(n)	Weiß/ blau/ rot
	Leuchtdichtebereich	0,32 bis 320 cd/m <sup>2</sup> (min.-max.)
	Kontrastbereich	0,032 bis 32, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m <sup>2</sup>
	LUE-Bereich	+15 bis -15 dB
	Leuchtdichte-Abstufung	1 dB
<b>Kontrollen</b>	Fixation visuell	Über Monitor
	Fixation automatisch	Schwellennahe zentrale Reize
	Sonstiges	Alternativ: Blinder Fleck Abfrage
<b>Kopfpositionierung</b>	Zentrierung	Über Elektromotor
	Abstand	Über Stellschraube
<b>Ergebnis/Daten</b>	Dokumentation	Formularvordruck
	Drucker	Laserdrucker
	Elektron. Speicherung	PC
<b>Bemerkungen</b>		statische und kinetische automatische Perimetrie und manuelle kinetische Perimetrie möglich

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der kinetischen Perimeter](#)  
[zur Hauptseite Kinetische Perimetrie](#)  
[zur Startseite](#)

From:  
<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:  
[https://qss.dog.org/doku.php?id=kp\\_ger\\_twinfield](https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_twinfield)

Last update: 2025/08/31 19:39

